



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322307005966

证书附页：第1页 共1页

产品名称：
防爆电磁铁

型号规格：

Ex18 046 X₁ X₂ X₃ X₄

Ex18 代表型号；046 代表外壳尺寸；

X₁ 代表功率。可为 10W, 18W；

X₂ 代表电压。可为 12V, 24V, 48V, 110V, 230V；

X₃ 代表电压类型。可为 AC, DC；

X₄ 代表电缆长度，可为 3M, 8M；为“-”时代表未安装电缆。

防爆标志：

AC Version: Ex mb IIC T4,T5,T6 Gb, Ex mb IIIc T135°C, T100°C, T85°C Db；

DC Version: Ex eb mb IIC T4,T5,T6 Gb, Ex tb IIIc T135°C, T100°C, T85°C Db；

电气参数：

最高电压：110 V DC/230 V AC

最高电流：1.56 A DC/0.19 A AC

额定功率：10-18W

相关报告编号：

2024S17402-013457

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件

使用环境温度：

-40°C~+70°C，温度组别 T4/T130°C，功率 10W；

-40°C~+55°C，温度组别 T5/T95°C，功率 10W；

-40°C~+45°C，温度组别 T6/T80°C，功率 10W；

-40°C~+60°C，温度组别 T4/T130°C，功率 18W

2. 外壳防护等级 IP66/68 (1m/24h)。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIIS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司